

PARTER

Wykaz pomieszczeń

101	klatka schodowa	118	biurowiec	135	przebiecie do windy	152	izalacja
23.50	pyłki	119	wc	136	pokój 3 osobowy	3.35	pyłki
102	korridor	119	wc	136	wykładzina pow	153	biurowiec
134.31	gnies	120	pyłki	137	wykładzina pow	4.45	gnies
103	wc męski	120	wc	137	pomieszczenie socjalne	154	gabriel
6.56	pyłki	121	pyłki	138	pokój 2 osobowy	6.91	wykładzina pow
104	wc męski	121	izalacja	138	wykładzina pow	155	wyście na brzo
105	pyłki	122	pyłki	139	wykładzina pow	3.50	gnies
105	wc męski	122	natrysk	139	bazenka	156	izalacja
106	pyłki	123	pyłki	140	bazenka	157	pyłki
106	natrysk	123	wc	140	pyłki	157	szafelica
14.92	pyłki	124	wc	141	wykładzina pow	59.29	wykładzina pow
107	natrysk	124	dzielnia	141	pyłki	158	korridor
11.95	pyłki	124	wykładzina pow	142	gnies	108.15	gnies
108	wc	125	kuchienka	142	pokój 2 osobowy	159	pokój 2 osobowy
1.30	pyłki	125	pyłki	142	wykładzina pow	18.35	wykładzina pow
109	wc damski	126	wykładzina pow	143	pokój 2 osobowy	160	pokój 3 osobowy
6.26	pyłki	126	wykładzina pow	143	wykładzina pow	28.36	wykładzina pow
110	pokój 2 osobowy	127	pokój 2 osobowy	144	pokój 2 osobowy	161	kantorek
110	wykładzina pow	127	wykładzina pow	144	wykładzina pow	4.03	gnies
111	pokój 2 osobowy	128	schody	145	pokój 2 osobowy	162	pokój 3 osobowy
111	wykładzina pow	128	Basyno	145	wykładzina pow	19.19	wykładzina pow
112	pokój 3 osobowy	129	rozdzielna	146	pnm. kuchenne	163	pokój 4 osobowy
22.97	wykładzina pow	129	gnies	146	pyłki	24.03	wykładzina pow
113	przedpok	130	pokój literonila	147	pokój 3 osobowy	164	pokój 3 osobowy
10.97	tenisok	1127	wykładzina pow	147	wykładzina pow	15.09	wykładzina pow
114	pokój 2 osobowy	131	pokój 2 osobowy	148	pokój psychologa	165	pokój 3 osobowy
114	wykładzina pow	131	wykładzina pow	148	wykładzina pow	15.02	wykładzina pow
115	pokój 2 osobowy	132	pokój 2 osobowy	149	bazenka	166	pokój 2 osobowy
10.76	wykładzina pow	132	wykładzina pow	149	pyłki	9.94	wykładzina pow
116	pokój 2 osobowy	133	pokój 3 osobowy	150	wc	167	przedstolek
17.87	wykładzina pow	133	wykładzina pow	150	pyłki	3.14	gnies
117	pokój 2 osobowy	134	wykładzina pow	151	bazenka personela	168	pokój 2 osobowy
15.10	wykładzina pow	18.06	pyłki	151	izalacja	11.47	wykładzina pow
169	izalacja	170	palenka	171	izalacja	172	izalacja
4.00	gnies	4.45	gnies	9.94	pyłki	8.46	gnies

RAZEM: 1056,6 m²



LEGENDA:

- Oprawy natynkowe, awaryjne, ewakuacyjne LED autonomiczne min 1h, autolast, sygnalizacja stanu (OK) opłuka otwartej - stosować na półkach na zawieszki stosować opawy IP B5
- Oprawy natynkowe, awaryjne LED z pilotami min 1h, autolast, sygnalizacja stanu akumulatora
- Stosować oprawy z pilotami min 1h, PN-EN-ISC
- Plakoniera natynkowe oświetlenia podstawowego z akumulatora -oświetlenie klatki schodowej, sygnalizację ostrzeżenia przed awarią
- Sterowanie oświetleniem podstawowym na klatce szalunku nad UK

- UWAGA:
1. Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej obliczono za pomocą oprogramowania DIALux ewo.
 2. Na drogach ewakuacyjnych z zastosowaniem opraw przycisk w projekcie, zapewnione zostanie natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej w granicach 1lx na poziomie niżej podanych wydzieleniach ROP- min 5lx
 3. Montaż w innej lokalizacji oraz zastosowanie opraw o parametrach innych niż przewidziane w niniejszym projekcie spowoduje konieczność sprawdzenia osiągniętych parametrów
 4. Szczegóły dotyczące doboru stolarki odpylającej w branż architektonicznej